Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.050 버스바 홀더

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9340.050 - 버스바 홀더 평강 구리바용

최대 800A 평강 구리바용.

특징

주문 번호	SV 9340.050
재료	폴리아미드
	UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
정격 작동 전압	1000 V, 3~
	1500V(DC)
전기 사양 UL(SCCR)	14kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 12 x 5/10mm
	22kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
	25kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 12 x 5/10mm
	25kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 30 x 5/10mm
	30kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 15 x 5 - 25 x 10mm
	50kA - 600V, 홀더 간격 350mm, 버스바 30 x 5/10mm, 퓨즈 등급 L 최대
	800A, JDDZ/7
	54kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 30 x 5/10mm, 회로 차단기 최
	대 600A, DIVQ/7
	65kA - 480V, 홀더 간격 250mm, 버스바 30 x 5/10mm, 회로 차단기 최
	대 600A, DIVQ/7
	73kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 30 x 5/10mm, 퓨즈 등급 L 최대
	800A, JDDZ/7
품목 번호 관련 참고 사항:	UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다
극수	3극
내부 고정을 통해	୍ୟା ମ
버스바의 중심 간격	60 mm

© Rittal 2025 2

특징

버스바에 적합	12 x 5 ~ 30 x 10
포장 단위	4 개
순 중량	0.668
총 무게	0.72
관세 번호	85469010
EAN	4028177525573
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3