

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004 RiLineX 퓨즈 홀더

상태: 2026. 4. 3 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX 퓨즈 홀더

60mm 버스바 시스템용 콤팩트 RiLineX 퓨즈 홀더 Class CC. 광학 LED 안전 모니터링 기능이 포함된 원통형 퓨즈 Class CC(30A)용. 원통형 퓨즈의 안정적인 접촉을 보장하기 위해 이 장치는 특수 퓨즈 홀더를 갖추고 있으며 이 퓨즈 홀더는 열린 상태에서는 잠글 수 있고 닫힌 상태에서는 봉인할 수 있습니다. 최대 6mm<sup>2</sup>의 스프링 케이지 단자는 45° 각도로 도체 연결을 용이하게 합니다. 이 장치는 5mm 및 10mm 레일에 대한 반자동 레일 조정 기능을 이용하여 공구 없이 설치 가능한 스냅온 조립에 적합합니다. 전자 안전 모니터링 포함.



## 특징

주문 번호	RX 9364.004
장점	스냅온 조립 및 버스바 두께 5/10mm로 쉽게 조절 가능 전자식 퓨즈 모니터링 포함
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
General colour	RAL 9005 RAL 35745
정격 전류(최대)	30 A
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
정격 작동 전압	600V AC

## 특징

극수	3극
치수	폭: 27 mm 높이: 263 mm 깊이: 123.5 mm
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
버스바에 적합	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
퓨즈 링크	Class CC
퓨즈 유형(등급)	CC 등급 퓨즈
포장 단위	4 개
관세 번호	85369095