

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.233 디지털 입력 모듈

상태: 2026. 6. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.233 - 디지털 입력 모듈 REM 800-DI 14

디지털 입력 모듈은 전력 분석기 REM 801의 기능 범위를 14개의 추가 디지털 입력부로 확장함.

특징

주문 번호	SV 9393.233
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)	5...25 %
오염 등급	2
최대 카운터 주파수	20 Hz
low 입력 신호	0...5 V DC
high 입력 신호	18...28 V DC
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체용 연결부	AWG 16 - 24
포장 단위	1 개
순 중량	0.29 kg
총 무게	0.295 kg
관세 번호	85389099

특징

제품 설명

SV 디지털 입력 모듈 REM 800-DI 14

승인

설명

적합성 인증