
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.511 시스템 고정

상태: 2025. 12. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9677.511 - 시스템 고정 VX, TS용

인클로저에서 185mm 중심 대 중심 간격의 버스바 시스템을 고정하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9677.511
제품 설명	인클로저에서 185mm 중심 대 중심 간격의 버스바 시스템을 고정하기 위 한 용도.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	시스템 고정장치 2개(좌측/우측) 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 2개 조립 부품
조립 설명서	인크로저 내부의 버스바 시스템의 가변식 깊이 조절 브래킷은 추가로 VX용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm(내부 장착 레벨용)가 필요함. 인 클로저 깊이에 따라 선택.
	근도시 표이에 띄어 난다.
포장 단위	1개
포장 단위 	
	1개
 순 중량 	1개 3.24
는 중량 	1개 3.24 3.44
순 중량 총 무게 PCF/VE(크래들-게이트)	1 개 3.24 3.44 13.1 kg CO2 eq (Cat B) 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된
순 중량 총 무게 PCF/VE(크래들-게이트) PCF 등급 관련 참고 사항	1 개 3.24 3.44 13.1 kg CO2 eq (Cat B) 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
순 중량 총 무게 PCF/VE(크래들-게이트) PCF 등급 관련 참고 사항 관세 번호	1 개 3.24 3.44 13.1 kg CO2 eq (Cat B) 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) 83024900

© Rittal 2025 2