Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.300 Светильник на светодиодах

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2500.300 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.





Функции

Арт. №	SZ 2500.300	
Исполнение	с датчиком движения	
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу	
	На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах	
	Подходящее оборудование для любого случая применения	
Исполнение	Датчик движения	
	Поворотный разъем 90°	
	Изменение направления света	
	Изменение распределения света	
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий	
	Light cover: Polycarbonate	
	Торцы светильника: ПК-АБС	
Цвет	Корпус: RAL 7016	
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты	
Номинальная мощность	13 Вт	
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол.	
	Сквозное подключение, 3-пол.	

© Rittal 2025 2

Функции

Motion detector	по
	да
Overvoltage category	II
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 B AC
Номинальное напряжение изоляции	300 B AC
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	1 200 lm
Цвет светового излучения	4000 K (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 85 мм Глубина: 37 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.488
Gross weight	0.65
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177809864
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321

© Rittal 2025 3

Функции

ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC	
	ENEC	
	UL	
Объяснения	Декларация о соответствии	
	Декларация о соответствии UK	

© Rittal 2025