Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3114.200

Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3114.200 - Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа

Установка на двери или стенке шкафа.

Функции

| Арт. № | SK 3114.200 |
|---------------------------------------|--|
| Описание продукта | Установка на двери или стенке шкафа. |
| Технические характеристики | Трехсимвольный 7-сегментный индикатор Переключение °C/°F С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 А) Гистерезис срабатывания выбирается произвольно |
| Цвет | RAL 7035 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C50 °C |
| Диапазон установок | 5 °C55 °C |
| Номинальное рабочее напряжение | 100 B - 230 B, 1~, 50 Гц/60 Гц 24 B - 60 B (DC) |
| Диапазон температур хранения | -20 °C70 °C |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 |
| Вес нетто | 0.258 |
| Gross weight | 0.259 |
| Код ТНВЭД | 90321020 |
| EAN | 4028177631434 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| | |

© Rittal 2025

Одобрения

| Одобрения | UR |
|-------------|---|
| Сертификаты | EAC |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3