Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3179.801

Настенный кондиционер, серия Blue e+ S

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3179.801 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ S 0.3 кВт - 1 кВт

Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.



Функции

Арт. №	SK 3179.801
Исполнение	настенные
Преимущества	Способствует снижению влияния на климат благодаря экономии энергии в среднем до 75% и уменьшению углеродного следа. Мульти-вольтажность и международные сертификаты обеспечивают удобство использования по всему миру Интеллектуальный и простой мониторинг благодаря прямой связи с порталом Smart Service Portal Удобное управление через IoT-интерфейс и приложение Scan & Service
Материал	Листовая сталь
General colour	RAL 7035
Цвет	Корпус: RAL 7035 Решетка: RAL 7012
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)

Функции

Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,52 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,52 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,32 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,32 кВт
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание	Соблюдайте инструкции по монтажу. При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями. Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -16 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В)
Номинальная мощность	0,36 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 366,6 м³/ч Внутренний контур: 366,6 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,03 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,03
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 570 мм Глубина: 199 мм
Необходимый монтажный вырез	Ширина выреза: 280 мм Высота выреза: 550 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внутренний контур IP 55

Функции

UL Type 12 UL Type 3R
Хладагент: R-513A Кол-во: 0,16 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,1 t
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
-20 °C60 °C
-40 °C70 °C
3 °C60 °C
-20 °C45 °C
20 °C50 °C
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,26 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,26 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,31 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,31 кВт
32 бар
1 шт.
12.84
13.84
84158200
4028177962569
EC000855
EC000855
27180704

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии
	Declaration of conformity - F-gas regulation