Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3210.510

# Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3210.510 - Воздухо-водяные теплообменники потолочный

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3210.510 |
| Исполнение | Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn) |
| Описание продукта | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды. |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Шаблон вырезов<br>Уплотнительная прокладка<br>Крепежный материал |
| Полная мощность охлаждения | L 35 W 10 при 400 л/ч: 4 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 102 Вт<br>При 60 Гц: 125 Вт |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,9 A<br>При 60 Гц: 1 A |
| Допустимое давление (p макс.) | 1 - 10 бар |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Охлаждающая жидкость | Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Температура подаваемой воды | 1 °C...30 °C |
| Гидравлические подключения | Муфта для шланга ½"<br>G ⅜" наружная резьба |
| Регулирование температуры | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 1 °C...70 °C |
| Размер | Ширина: 597 мм<br>Высота: 417 мм<br>Глубина: 475 мм |
| Указание к арт. № | Срок поставки по запросу |
| Степень защиты | IP 65 возможно по запросу |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A |
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 79.586 |
| Gross weight | 83.774 |
| Код ТНВЭД | 8415830070 |
| EAN | 4028177429970 |
| EAN11 (UC) | 37546 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |

# Функции

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |