Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3248.000

Воздухо-воздушный теплообменник

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3248.000 - Воздухо-воздушный теплообменник потолочный

Полностью готовый к подключению блок теплообменника для потолочного монтажа без регулировки.

Функции

Арт. №	SK 3248.000
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
Цвет	Крышка: RAL 7035 Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок Вентиляторы подключаются с помощью 2 трехжильных кабелей подключения с наконечниками жил Шаблон вырезов Крепежный материал
Удельная тепловая мощность	66 W/K
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур при 50 Гц: 965 м³/ч внутренний контур при 50 Гц: 965 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	внутренний вентилятор при 50 Гц: 0,32 А внутренний вентилятор при 60 Гц: 0,4 А
Тип подключения (электрического)	Кабель подключения
Размер	Ширина: 595 мм Высота: 362 мм Глубина: 440 мм

© Rittal 2025

Функции

Указание	Для точного поддержания температуры в шкафу
	рекомендуется использовать регулятор внутренней
	температуры шкафа, цифровой регулятор температуры с
	дисплеем или регулятор числа оборотов
Кол-во вентиляторов	2
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Диапазон рабочих температур	-5 °C55 °C
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	Внутренний контур IP 54
529	Внешний контур IP 34
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25
Gross weight	27
Код ТНВЭД	84158300
EAN	4028177039247
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3