

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.300

**Настенный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 03.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.300 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3302.300
Исполнение	настенные Горизонтальный
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,3 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,32 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,16 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,17 кВт

Функции

Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,6 А При 60 Гц: 1,7 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 4,3 А При 60 Гц: 5,3 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 310 м ³ /ч Внутренний контур: 310 м ³ /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1
Исполнение	настенные
Специальная конструкция	Горизонтальный
Размер	Ширина: 525 мм Высота: 340 мм Глубина: 153 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,15 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,09 t
Регулирование температуры	Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	30 °C...52 °C

Функции

Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,3 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,32 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,33 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,35 кВт
Допустимое давление (р макс.)	25 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,07 kg
Gross weight	15,64 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK холодильный агрегат TopTherm, настенный, горизонтальное исполнение, 0,36 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 525 x 340 x 153 мм

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK