Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3329.508

# Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

# SK 3329.508 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3329.508 |
| Исполнение | настенные |
| Описание продукта | Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты UL Type 3R/4, 12. |
| Преимущества | Подходит для наружной установки<br>Технология Blue e<br>Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
| Материал | Листовая сталь |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano<br>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Шаблон вырезов<br>Крепежный материал<br>Встроенный электрический испаритель конденсата |

# Функции

| | |
|---|---|
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,55 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,6 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,8 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 7,9 A<br>При 60 Гц: 10,1 A |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 25 A<br>При 60 Гц: 22 A |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 1.230 м³/ч<br>Внутренний контур: 1.230 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,11<br>Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,7 |
| Исполнение | настенные |
| Размер | Ширина: 405 мм<br>Высота: 1.650 мм<br>Глубина: 388 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | Внешний контур IP 34<br>Внутренний контур IP 56 |
| Protection category NEMA | UL Type 3R<br>UL Type 4<br>UL Type 12 |
| Хладагент/объем | Хладагент: R-513A<br>Кол-во: 1,1 кг<br>Потенциал голобального потепления (GWP): 631<br>CO2 эквивалент (CO2e): 0,69 t |
| Регулирование температуры | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...50 °C |
| Рабочая температура | Режим охлаждения компрессора при температуре окружающей среды от +10 °C. В диапазоне температур от -20 °C до +10 °C активен только внутренний вентилятор. |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |

# Функции

| | |
|---|---|
| Диапазон установок | 20 °C...50 °C |
| Номинальная мощность Рэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,21 кВт<br>Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,53 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,41 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 95.5 |
| Gross weight | 97 |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| EAN | 4028177937093 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Сертификаты | EAC |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Декларация о соответствии UK |