Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3336.455

Чиллеры Blue e

Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3336.455 - Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт

Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

Функции

Арт. №	SK 3336.455
Исполнение	Прочный промышленный стандарт Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях
Преимущества	Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя Remote monitoring pre-integrated into the base unit Встроенные функции безопасности Сконфигурированные опции
Цвет	Корпус: RAL 7035 Цоколь: RAL 7016
Комплект поставки	Готовый к подключению чиллер Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32	Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 19,9 кВт Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 22,9 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32	Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 24,4 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 26,3 кВт
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 22,93 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 25,29 кВт

Функции

Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 12.000 м³/ч При 60 Гц: 14.500 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Размер	Ширина: 760 мм Высота: 1.265 мм Глубина: 1.515 мм
Управляющее напряжение 24 В DC	да
Прецизионное управление	да
Насос повышенной мощности	да
Уровень шума	79 dB(A)
Диапазон рабочих температур	10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости	10 °C...25 °C
Гистерезис температуры	± 0,25 K
Хладагент/объем	Хладагент: R410A Кол-во: 1,45 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088 CO2 эквивалент (CO2e): 3,03 t
Давление насоса	При 50 Гц: 4,5 бар При 60 Гц: 6,7 бар
Объемный расход (охлаждающая жидкость)	При 50 Гц: 55 л/мин При 60 Гц: 75 л/мин
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 11,3 кВт При 60 Гц: 14,4 кВт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 22,6 A При 60 Гц: 24,1 A
Гидравлические подключения	R 1¼" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения	1

Функции

Бак	Материал: Пластик PP Объем: 78 l
Рабочий вес	404 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	280
Gross weight	314
Код ТНВЭД	84186900
EAN	4028177926905
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation