Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3342.024

Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19")

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3342.024 - Встраиваемые вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.

Функции

Арт. №	SK 3342.024
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м³/ч
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальное рабочее напряжение	24 B (DC)
Номинальный ток макс.	при DC: 0,74 A
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм
Расстояние между осями вентиляторов	105 мм
Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	при DC: 51 dB(A)
Диапазон рабочих температур	-10 °C55 °C

© Rittal 2025 2

Функции

Упаковка1 шт.Вес нетто1.75Gross weight1.86Код ТНВЭД8414591EAN4028177ETIM 9EC00032ETIM 8EC00032	
Gross weight 1.86 Код ТНВЭД 8414591 EAN 4028177 ETIM 9 EC00032	
Код ТНВЭД8414591EAN4028177ETIM 9EC00032	
EAN 4028177 ETIM 9 EC00032	
ETIM 9 EC00032	5
	041509
ETIM 8 EC00032	20
	20
ECLASS 8.0 2718071	6

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3