Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3366.640

# Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

# SK 3366.640 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3366.640 |
| Описание продукта | Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. |
| Преимущества | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Цвет | RAL 9007 |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano<br>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Шаблон вырезов<br>Крепежный материал<br>Встроенный электрический испаритель конденсата<br>Крепежный материал для вида монтажа "утопленный" |
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,6 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,98 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,08 кВт |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В, 3~, 50 Гц<br>460 В, 3~, 60 Гц |
| Указание к арт. № | При установке холодильного агрегата может быть смонтирована защитная рама 3377.000 вкл. крепежный материал.  Это придает холодильному агрегату закрытый вид. |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 2,7 A<br>При 60 Гц: 2,9 A |
| Пусковой ток (макс.) | При 50 Гц: 8 A<br>При 60 Гц: 8,8 A |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 910 м³/ч<br>Внутренний контур: 860 м³/ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,9<br>Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,52 |
| Исполнение | настенные |
| Специальная конструкция | Плоский |
| Размер | Ширина: 435 мм<br>Высота: 1.590 мм<br>Глубина: 205 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | Внешний контур IP 34<br>Внутренний контур IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Хладагент/объем | Хладагент: R134a<br>Кол-во: 0,7 кг<br>Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430<br>CO2 эквивалент (CO2e): 1 t |
| Регулирование температуры | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 10 °C...55 °C |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность Рэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,9 кВт<br>Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,05 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,14 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,31 кВт |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар |
| Входной предохранитель | Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A |
| Указание к арт. № | Срок поставки по запросу |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 46 кг |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| EAN | 4028177429789 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ETIM 7.0 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | C-UR |
| Сертификаты | EAC |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Декларация о соответствии UK |