


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.500

Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 24.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.500 - Воздухо-водяные теплообменники настенные

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.



Функции

| | |
|--------------------------------|--|
| Арт. № | SK 3375.500 |
| Исполнение | настенные Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn) |
| Описание продукта | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал |
| Полная мощность охлаждения | L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 172 Вт При 60 Гц: 172 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 1,45 А При 60 Гц: 1,45 А |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Допустимое давление (р макс.) | 1 - 10 бар |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Охлаждающая жидкость | Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Температура подаваемой воды | 1 °C...30 °C |
| Гидравлические подключения | Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба |
| Регулирование температуры | е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 1 °C...70 °C |
| Указание | Встроенный обратный клапан у агрегатов е-комфортным контроллером |
| Размер | Ширина: 450 мм Высота: 1.400 мм Глубина: 220 мм |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 41.8 |
| Gross weight | 44 |
| Код THBЭД | 84158300 |
| EAN | 4028177495722 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |