


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Держатель предохранителей

Состояние: 25.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 3418.010 - Держатель предохранителей

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

ФУНКЦИИ

| | |
|--|---|
| Арт. № | SV 3418.010 |
| Материал | Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (РВТ) Защита от прикосновения: полиамид Негорючность согласно UL 94-V0 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Указание | При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Плавкие вставки | D 02-E 18 (втулка) |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 690 В |
| Номинальный ток макс. | 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В, 3~ |
| Указание | Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Размер | Ширина: 27 мм Высота: 209 мм |
| Подключение проводов | 1,5 - 25 мм ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Количество полюсов | 3-пол. |

ФУНКЦИИ

| | |
|--|--|
| Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2) | 400 В (DC) |
| Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3) | 400 В (DC) |
| Round conductor cross-section | 1,5 - 25 мм ² |
| Упаковка | 10 шт. |
| Вес нетто | 1,69 kg |
| Gross weight | 1,78 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,018 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Описание продукта | SV держатель предохранителей, D02-E18, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-25 мм ² , втулка |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Объяснения | Декларация о соответствии |