Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3433.040 Держатель предохранителей

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3433.040 - Держатель предохранителей

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

Функции

Арт. №	SV 3433.040
Исполнение	Easy Connect
Материал	Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (РВТ) Защита от прикосновения: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 Защита от прикосновения: полиамид
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению предварительно смонтированный элемент, вкл. кожух для защиты от прикосновения и внешние клеммы подключения
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Плавкие вставки	D III-E 33 (винт)
Rated insulation voltage	690 B
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B (DC) 690 B, 3~
Указание	Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Размер	Ширина: 71 мм Высота: 251 мм
Подключение проводов	1,5 - 16 мм²

© Rittal 2025

Функции

Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)	690 B (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)	690 B (DC)
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	2
Gross weight	2.496
Доля меди (кг / штук)	0.119
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177675018
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3