


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

Полуавтомат для обжима РС

Состояние: 17.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Полуавтомат для обжима RC

Электропневматический автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников различных сечений на ленте.

Функции

| | |
|--------------------------------|---|
| Арт. № | AS 4050.456 |
| Исполнение | Сенсорный дисплей Выбор сечения провода с помощью сенсорного экрана Несущий элемент комплектуется макс. 23 000 кабельными наконечниками |
| Описание продукта | |
| Преимущества | Простое управление Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента Простая и последовательная комплектация Не требуется смены кабельных наконечников благодаря комплектации 5 видами наконечников |
| Технические характеристики | Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм ² (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 и 10 мм Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма) |
| Указание | Стандартная форма обжима трапециевидальная, прочие по запросу |
| Размер | Ширина: 335 мм Высота: 565 мм Глубина: 485 мм |
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бар |
| Номинальное рабочее напряжение | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Кажущаяся мощность | 16 VA |
| Обжим | трапециевидальный |

Функции

| | |
|----------------|---------------|
| Тактовое время | 2 s |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 24.8 |
| Gross weight | 25.4 |
| Код ТНВЭД | 84624900 |
| EAN | 4028177930865 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17130101 |