

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Полуавтомат для обжима LD-I

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.022 - Полуавтомат для обжима LD-I для Wire Terminal WT 24/36

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с двойным магазином служит для обработки кабельных наконечников россыпью сечением от 4 до 6 мм^2 (AWG 12 – 10) и длины обжима от 10 до 12 мм. Полуавтомат для обжима LD-I имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4051.022
Описание продукта	Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с двойным магазином служит для обработки кабельных наконечников россыпью сечением от 4 до 6 мм^2 (AWG 12 – 10) и длины обжима от 10 до 12 мм. Полуавтомат для обжима LD-I имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.
Преимущества	Простое управление Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников Не требуется время для замены кабельных наконечников благодаря двойному магазину на 4 и 6 мм^2 Благодаря полной интеграции в Wire Terminal не требуется ручных шагов по обработке кабеля

ФУНКЦИИ

Технические характеристики	Диапазон обжима 4 - 6 мм ² (AWG 12 - 10) Длина обжима при 4 мм ² : 10 мм (0,39 дюйма) или 12 мм (0,47 дюйма) Длина обжима при 6 мм ² : 12 мм (0,47 дюйма) Длина подачи 28 мм (1,10 дюйма) + длина обжима
Указание	Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
Подходит для арт. №	4051.024 4051.036
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40
Gross weight	42
Код ТНВЭД	84633000
EAN	4028177964426

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------
