#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5309.156

## Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 5309.156 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" профильными шинами, standard

VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по 19" профильными шинами в исполнении standard в различных типоразмерах.







#### Функции

VX 5309.156
Листовая сталь
Алюминий
Пластик
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
RAL 7035

#### Функции

Цвет	Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
	Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и
	профили горизонтальные RAL 9005
	Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005
	Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
	Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
	Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Профильные шины, 482,6 мм (19")
	Боковые стенки, цельные, на винтах
	Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом
	кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки
	вентиляторной панели
	Модуль панели основания спереди смонтирован как
	декоративная панель
	Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
	Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
	Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные
	заглушки прилагаются
	4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер
	(прилагаются)
	Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели
	выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной
	вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не
	требуется.
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	4 комбинированные монтажные шины для внутреннего и
	внешнего монтажного уровня, подходят для глубины шкафов
	(прилагаются)
	10 кабельных органайзеров, металл, 125 х 65 мм
	(прилагаются)
	IPPC-паллета
	Base module mounted at front as infill panel, depth 75 mm
	Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 1.000 мм

#### Функции

Единиц высоты	42 U
Единиц высоты	42 U
Высота вкл. цоколь	2 100 мм
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	87 мм / 193 мм
Instalation position in 19" area	спереди и сзади
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	720 мм
19" крепление	крепится на направляющей по глубине сверху и снизу
Исполнение	смонтированные
Roof design	секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Rear door design	Стальная дверь, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Front door design	Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design	19" профильные шины standard
Base design	Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	спереди и сзади
Mounting angles position	19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 H
Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416	12 000 H
ІК-код	IK08
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь

#### Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	161.5
Gross weight	176.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	436,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177945111
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

### Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Negative Certificate
	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK