

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010

Вентиляторный модуль

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.

Функции

| | |
|-------------------------------------|---|
| Арт. № | SK 5503.010 |
| Исполнение | Без потолочной панели |
| Описание продукта | Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. |
| Преимущества | Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире |
| Материал | Листовая сталь, окрашенная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | 1 блок вентиляторов 2 вентилятора Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации |
| Air throughput (at operating point) | 280 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,39 А При 60 Гц: 0,36 А |
| Размер | Ширина: 550 мм Высота: 42 мм Глубина: 220 мм |

Функции

| | |
|------------------------------------|--|
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20 |
| Число оборотов | 100 % |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А |
| Возможности монтажа | В VX IT с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 В TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 In TX CableNet with W x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Указание | Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м ³ /ч при противодавлении 25 Па |
| Noise level (at operating point) | 46 dB(A) |
| Подходит для | Тип корпуса: VX IT TS IT TX CableNet |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...55 °C |
| Номинальная мощность | 21,5 Вт |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,45 kg |
| Gross weight | 2,653 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 м ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035 |

Одобрения

Одобрения

Одобрения

UL
UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK