


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 5503.025**

**Вентиляторный модуль**

Состояние: 08.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 5503.025 - Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.



## ФУНКЦИИ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Арт. №                              | SK 5503.025   |
| Исполнение                          | Без потолочной панели   |
| Описание продукта                   | Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.  |
| Преимущества                        | Простая техника подключения с разъемом C13<br>Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики<br>Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире |
| Материал                            | Листовая сталь, окрашенная  |
| Цвет                                | RAL 9005  |
| Комплект поставки                   | 1 блок вентиляторов<br>2 вентилятора<br>Готовый к подключению блок<br>Вкл. крепежный материал<br>Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации   |
| Air throughput (at operating point) | 280 м³/ч  |
| Номинальное рабочее напряжение      | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц  |

## ФУНКЦИИ

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Номинальный ток макс.                | При 50 Гц: 0,7 А<br>При 60 Гц: 0,69 А  |
| Размер                               | Ширина: 550 мм<br>Высота: 42 мм<br>Глубина: 340 мм   |
| Степень защиты IP согласно МЭК 60529 | IP 20  |
| Число оборотов                       | 100 %  |
| Входной предохранитель               | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А  |
| Возможности монтажа                  | В VX IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200<br>В TS IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
| Указание                             | Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м <sup>3</sup> /ч при противодавлении 25 Па                       |
| Noise level (at operating point)     | 46 dB(A)   |
| Подходит для                         | Тип корпуса: VX IT<br>TS IT  |
| Диапазон рабочих температур          | 5 °C...55 °C   |
| Номинальная мощность                 | 42,5 Вт  |
| Упаковка                             | 1 шт.  |
| Вес нетто                            | 3,62   |
| Gross weight                         | 3,62   |
| Код ТНВЭД                            | 84145915   |
| EAN                                  | 4028177966239  |
| ETIM 9                               | EC000320   |
| ECLASS 8.0                           | 27180716   |

## Одобрения

# Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | UL<br>UL + C-UL (listed)                                  |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |