Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5503.120

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5503.120 - Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.



Функции

Apt. №	DK 5503.120
•	
Материал	Листовая сталь
	Алюминий
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Внутренний монтаж: грунтовка
	Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
	Внутренний монтаж: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
	Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади,
	монтаж на направляющих по глубине с помощью
	быстродействующих креплений
	Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели
	выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной
	вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не
	требуется.
	Комплектующие для выравнивания потенциалов с
	центральной точкой заземления (прилагаются)
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	IPPC-паллета
	Потолочная панель секционная съемная, с боковыми
	кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для
	вентиляторной панели
	Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Dogwon	Humana 200 Ana
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.200 мм
	Глубина: 800 мм
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U
Свободное монтажное	147 мм / 105 мм
• •	
пространство перед 19"	
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади Расстояние между плоскостями	
пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади Расстояние между плоскостями	147 мм / 105 мм
пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	147 мм / 105 мм
пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	147 мм / 105 мм 545 мм
пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) Design doors	147 мм / 105 мм 545 мм закрытая

© Rittal 2025 3

Функции

Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	76
Gross weight	80.8
EAN	4028177678484
E-Number Sweden	E7239536
ETIM 9	EC010919
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025