

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.120

Датчики

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.120 - Датчики for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

The temperature/humidity sensor monitors the ambient temperature and air humidity in the enclosure.

Функции

Арт. №	DK 7010.120
Исполнение	Temperature/humidity sensor
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия	The temperature/humidity sensor monitors the ambient temperature and air humidity in the enclosure. Датчик имеет один встроенный сенсор температуры и один встроенный сенсор влажности Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
Материал	Пластик
Поверхность	Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно
Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus Разъем

Функции

Размер	Ширина: 80 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,093 kg
Gross weight	0,145 kg
Код ТНВЭД	90269000
ETIM 9	EC002627
Описание продукта	DK Temperature/humidity sensor, connection via CAN bus interface, WxHxD: 80x30x40 mm, RAL 9005

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии