Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7010.120 Датчики

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7010.120 - Датчики for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Temperature/humidity sensor

Функции

Арт. №	DK 7010.120
Исполнение	Temperature/humidity sensor
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по
	принципу Plug & Play
	Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
	Контроль шкафов, помещений и контейнеров в ІТ-среде.
Принцип действия	The temperature/humidity sensor monitors the ambient
	temperature and air humidity in the enclosure.
	Датчик имеет один встроенный сенсор температуры и один
	встроенный сенсор влажности
	Настройки могут быть произведены с помощью программного
	обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса
Материал	Пластик
Поверхность	Спереди: гладкая
	Корпус: структурная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Датчик
	Монтажная панель
	Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно
Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus
	Разъем

© Rittal 2025 2

Функции

Размер	Ширина: 80 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	595 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.093
Gross weight	0.145
Код ТНВЭД	90269000
ETIM 9	EC002627

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3