

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.050

## Блоки контроля питания СМС III

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.050 - Блоки контроля питания СМС III

Для измерения тока/энергии и включения/выключения потребителей, например, вентиляторов.



## Функции

Арт. №	DK 7030.050
Описание продукта	Вход коммутируется с двумя выходами с помощью реле. Таким образом, выходы могут переключаться автоматически, в зависимости от измеряемых величин. Пример применения – управление вентиляторами. Возможно также ручное включение через пользовательский интерфейс СМС III. Каждый выход контролируется по отдельности и измеряются различные значения. Использование с Процессорным блоком Comrast не возможно.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Принцип действия	Переключает 2 выхода Измерение напряжения, тока, мощности, работы Регулировка и включение-отключение вентиляторов, обогревателей, потребителей
Материал	Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005

## Функции

Комплект поставки	Блок контроля питания СМС III Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Input connection	Штекер для маломощного оборудования С14
Подключения шинной системы	2 x RJ45 CAN-Bus
No. of participants per IoT interface (max.)	16
No. of participating PU (max.)	8
Указание	Использование с Процессорным блоком Compact не возможно Для управления вентиляторами на каждый вентилятор необходим помехоподавляющий элемент 7030051
Размер	Ширина: 138 мм Высота: 40 мм Глубина: 132 мм
Выходные подключения	2 x Розетка для маломощного оборудования С13, с коммутацией
Диапазон измерений cos φ	0 - ± 90 °
Энергопотребление	0 - 1.000.000 kWh
Активная мощность	46 - 2,3
Номинальная частота	50 - 60 Гц
Диапазон рабочих температур	0 °С...55 °С
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Напряжение	110 - 230 В
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,4 kg
Gross weight	0,588 kg
Код ТНВЭД	85311095
ETIM 9	EC002627

## Функции

---

ECLASS 8.0

27189253

---

Описание продукта

DK CMC III блок контроля питания, для питания и управления потребителями через CMC III, ШВГ: 138x40x132 мм, вход: C14 100-230 В, 10 А 50/60 Гц, выход: 2x C13, 100-230 В, в сумме до 10 А, 50/60 Гц,

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя