


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.140

Датчики СМС III

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.140 - Датчики СМС III

Аналоговый датчик воздушного потока СМС III

Функции

Арт. №	DK 7030.140
Исполнение	Аналоговый датчик воздушного потока
Описание продукта	Датчики СМС III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса Датчик воздушного потока СМС III имеет внешний сенсор, который монтируется в потоке воздуха Благодаря теплоотводу датчик измеряет поток воздуха и может обнаруживать колебания потока Применение: Вентиляторы, фильтры, холодильные агрегаты
Материал	Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная
Цвет	Передняя часть: RAL 9005 Корпус: RAL 7035
Комплект поставки	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Внешний датчик воздушного потока вкл. монтажный материал
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно

Функции

Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus Клемма
No. of participants per IoT interface (max.)	10
No. of participating PU compact (max.)	4
No. of participating PU (max.)	10
No. of PDU devices (max.)	5
Number subscribers per PDU note	Макс. 5 шт. при питании через PoE
Метод измерения	Измерение разности температуры
Размер	Ширина: 110 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.53
Gross weight	0.536
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THBЭД	85319000
EAN	4028177659520
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Одобрения

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация производителя

Декларация о соответствии