

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.202

## Блок доступа СМС III

Состояние: 29.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.202 - Блок доступа СМС III

Блок СМС III для управления и контроля доступа в шкафы.

## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | DK 7030.202   |
| Описание продукта | Блок СМС III для управления и контроля доступа в шкафы. К блоку доступа СМС III может подключаться одна ручка и один считыватель. С помощью web-сервера Процессорного блока/ Процессорного блока Compact СМС III могут быть назначены цифровые коды или номера транспондеров для различных ручек, таким образом все ручки, которые подключены к Процессорному блоку/Процессорному блоку Compact СМС III, могут управляться всего одним считывателем. Благодаря встроенному инфракрасному датчику дополнительно контролируется состояние управляемой двери (открыта/ закрыта). |
| Принцип действия  | Для подключения ручки и считывающего устройства для контроля двери<br>Встроенный ИК-датчик доступа  |
| Исполнение        | Протоколирование всей фактов доступа и открывания двери с информацией пользователя и меткой времени<br>Возможно центральное считывающее устройство на систему СМС III<br>Жесткое соответствие между ручками и считывателями<br>Принцип двойного доступа<br>Единое управление правами с помощью RiZone<br>Управление индикатором в ручке   |
| Материал          | Пластик<br>Спереди: гладкая<br>Корпус: структурная  |
| Поверхность       | Спереди: гладкая<br>Корпус: структурная   |
| Цвет              | Передняя часть: RAL 9005<br>Корпус: RAL 7035  |

## Функции

|  |   |
|--|---|
| Комплект поставки                            | Блок доступа СМС III<br>Монтажная панель<br>Вкл. крепежный материал |
| Подключения шинной системы                   | 2 x RJ45 CAN-Bus  |
| Интерфейсы                                   | RJ12<br>Плоский штекер  |
| No. of participants per IoT interface (max.) | 5   |
| No. of participating PU compact (max.)       | 2   |
| No. of participating PU (max.)               | 16  |
| Размер                                       | Ширина: 110 мм<br>Высота: 30 мм<br>Глубина: 40 мм                   |
| Диапазон рабочих температур                  | 0 °C...55 °C  |
| Влажность воздуха (без конденсата)           | 5...95 %  |
| Упаковка                                     | 1 шт.   |
| Вес нетто                                    | 0,175 kg  |
| Gross weight                                 | 0,183 kg  |
| Код ТНВЭД                                    | 85311095  |
| ETIM 9                                       | EC002627  |
| ECLASS 8.0                                   | 27189253  |
| Описание продукта                            | Блок доступа СМС III  |

## Одобрения

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)        |
| Объяснения | Декларация о соответствии |