Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.400 Датчики СМС III

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7030.400 - Датчики СМС III

Датчик дыма CMC III

Функции

Арт. №	DK 7030.400
Исполнение	Датчик дыма
Описание продукта	Датчики СМС III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
Принцип действия	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса Датчик дыма СМС III монтируется в верхней части шкафа Датчик контролирует воздух шкафа на частицы дыма
Материал	Пластик
Цвет	Корпус: белый Крепежный уголок: RAL 9005
Комплект поставки	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Монтажный уголок Вкл. крепежный материал
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно
Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus
No. of participants per IoT interface (max.)	32

© Rittal 2025

Функции

арргохіmately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627		
No. of PDU devices (max.) 16 Метод измерения Силиконовй фотодиод/GaAs-ИК-светодиод Размер Высота: 60 мм Диапазон рабочих температур 5 °C45 °C Влажность воздуха (без конденсата) 595 % Упаковка 1 шт. Вес нетто 0.4 Gross weight 0.58 PCF per pack (cradle-to-gate) 2,2 kg CO2 eq (Cat B) Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627		4
Метод измеренияСиликоновй фотодиод/GaAs-ИК-светодиодРазмерВысота: 60 ммДиапазон рабочих температур5 °C45 °CВлажность воздуха (без конденсата)595 %Упаковка1 шт.Вес нетто0.4Gross weight0.58PCF per pack (cradle-to-gate)2,2 kg CO2 eq (Cat B)Note on PCF categoryCategory B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declaredКод ТНВЭД85311095EAN4028177695818ETIM 9EC002627	No. of participating PU (max.)	32
РазмерВысота: 60 ммДиапазон рабочих температур5 °C45 °CВлажность воздуха (без конденсата)595 %Упаковка1 шт.Вес нетто0.4Gross weight0.58PCF per pack (cradle-to-gate)2,2 kg CO2 eq (Cat B)Note on PCF categoryCategory B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declaredКод ТНВЭД85311095EAN4028177695818ETIM 9EC002627	No. of PDU devices (max.)	16
Диапазон рабочих температур 5 °C45 °C Влажность воздуха (без 595 % конденсата) Упаковка 1 шт. Вес нетто 0.4 Gross weight 0.58 PCF per pack (cradle-to-gate) 2,2 kg CO2 eq (Cat B) Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	Метод измерения	Силиконовй фотодиод/GaAs-ИК-светодиод
Влажность воздуха (без конденсата) Упаковка 1 шт. Вес нетто 0.4 Gross weight 0.58 PCF per pack (cradle-to-gate) 2,2 kg CO2 eq (Cat B) Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	Размер	Высота: 60 мм
конденсата) Упаковка 1 шт. Вес нетто 0.4 Gross weight 0.58 PCF per pack (cradle-to-gate) Note on PCF category Саtegory B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prodapproximately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C
Вес нетто0.4Gross weight0.58PCF per pack (cradle-to-gate)2,2 kg CO2 eq (Cat B)Note on PCF categoryCategory B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prodapproximately calculated and self-declaredКод ТНВЭД85311095EAN4028177695818ETIM 9EC002627	,	595 %
Gross weight O.58 PCF per pack (cradle-to-gate) Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД EAN 4028177695818 EC002627	Упаковка	1 шт.
PCF per pack (cradle-to-gate) Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД EAN 4028177695818 EC002627	Вес нетто	0.4
Note on PCF category Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the prod approximately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	Gross weight	0.58
арргохіmately calculated and self-declared Код ТНВЭД 85311095 EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	PCF per pack (cradle-to-gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
EAN 4028177695818 ETIM 9 EC002627	Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
ETIM 9 EC002627	Код ТНВЭД	85311095
	EAN	4028177695818
ECLASS 8.0 27189253	ETIM 9	EC002627
	ECLASS 8.0	27189253

Одобрения

Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3