Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.430 Датчики СМС III

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7030.430 - Датчики СМС III

Датчик утечки СМС III

Функции

Арт. №	DK 7030.430		
Исполнение	Датчик утечки		
Описание продукта	Датчики СМС III служат для контроля физических параметрог и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.		
Преимущества	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play		
	Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.		
Области применения	Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.		
	Контроль шкафов, помещений и контейнеров в ІТ-среде.		
Принцип действия	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока СМС III или IoT-интерфейса Датчик утечки СМС III имеет внешний сенсор, который монтируется вертикально относительно пола		
	Датчик контролирует с помощью двух контактов появление токопроводящих жидкостей на полу (утечка)		
Материал	Пластик		
	Спереди: гладкая		
	Корпус: структурная		
Цвет	Передняя часть: RAL 9005		
	Корпус: RAL 7035		
Комплект поставки	Датчик		
	Монтажная панель		
	Вкл. крепежный материал		
	Готов к подсоединению, с кабелем подключения		
Подключение к CAN-Bus	Непосредственно		

© Rittal 2025

Функции

Интерфейсы	2 x RJ45 CAN-Bus	
	Клемма	
No. of participants per IoT interface (max.)	32	
No. of participating PU compact (max.)	4	
No. of participating PU (max.)	32	
No. of PDU devices (max.)	16	
Метод измерения	Измерение проводимости	
Размер	Ширина: 110 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм	
Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C	
Влажность воздуха (без конденсата)	595 %	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	0.26	
Gross weight	0.283	
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	85319000	
EAN	4028177695825	
ETIM 9	EC002627	
ECLASS 8.0	27189253	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)	
-----------	--------------------	--

© Rittal 2025

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя Декларация о соответствии

© Rittal 2025