


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.008

Токовые шины PSM

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.008 - Токовые шины PSM

Один или два однофазных или трехфазных ввода питания, резервирование путем поворота вставного модуля. Опционально с возможностью измерения в сочетании с системой СМС III.

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Арт. № | DK 7856.008 |
| Исполнение | С 2 вводами (разъем), 3-фазная, с резервированием |
| Описание продукта | Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. И все это в процессе работы, так как несущий профиль имеет защиту от прикосновения. |
| Преимущества | Модули устанавливаются в процессе работы. |
| Технические характеристики | <p>Каждый вставной модуль подключается к одной фазе токовой шины, а в зависимости от положения модуля, питание производится от основного или резервного контура.</p> <p>В зависимости от исполнения 1-/3-фазная конструкция с макс. током 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Возможно резервирование 3-фазного входа питания.</p> <p>Резервный контур питания полностью отделен от 3 фаз несущей шины.</p> <p>Вставные модули могут быть оснащены защитой от перегрузки, таким образом, при слишком сильном токе отключается только соответствующий модуль. Остальные модули продолжают работать.</p> |
| Материал | Алюминий, анодированный |
| Тип подключения (электрического) | WAGO X-COM |
| Кол-во | 2 |
| Кол-во фаз на ввод питания | 3~ |
| Номинальный ток (макс.) | 16 А |

Функции

| | |
|------------------------------------|--|
| Кол-во мест для модулей (макс.) | 8 |
| Подходит для | Тип корпуса: TS 8 TS IT VX IT Высота: 2.200 мм |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...45 °C |
| Влажность воздуха (без конденсата) | 5...95 % |
| Диапазон температур хранения | -20 °C...60 °C |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3,629 kg |
| Gross weight | 3,829 kg |
| Код ТНВЭД | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Описание продукта | DK PSM токовая шина, модульное электрораспределения для вертикального монтажа в IT-стойки, 3~, 16 А, ячеек для модулей: 8, вводов питания: 2 |

Одобрения

| | |
|------------|---------------------------|
| Одобрения | IEC CB VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии |