

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.016

Токовые шины PSM

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7856.016 - Токовые шины PSM

Один или два однофазных или трехфазных ввода питания, резервирование путем поворота вставного модуля. Опционально с возможностью измерения в сочетании с системой СМС III.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7856.016
Исполнение	С измерением напряжения, тока и мощности (расход), через СМС-ТС, удаленное управление
Описание продукта	Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. И все это в процессе работы, так как несущий профиль имеет защиту от прикосновения.
Преимущества	Модули устанавливаются в процессе работы.
Технические характеристики	Каждый вставной модуль подключается к одной фазе токовой шины, а в зависимости от положения модуля, питание производится от основного или резервного контура. В зависимости от исполнения 1-/3-фазная конструкция с макс. током 2 x (3 x 16 A/32 A). Возможно резервирование 3-фазного входа питания. Резервный контур питания полностью отделен от 3 фаз несущей шины. Вставные модули могут быть оснащены защитой от перегрузки, таким образом, при слишком сильном токе отключается только соответствующий модуль. Остальные модули продолжают работать.
Материал	Алюминий, анодированный
Тип подключения (электрического)	Разъем
Кол-во	2
Кол-во фаз на ввод пит器ия	3~

ФУНКЦИИ

Номинальный ток (макс.)	16 А
Кол-во мест для модулей (макс.)	6
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 TS IT VX IT Высота: 2.000 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	5...95 %
Диапазон температур хранения	-20 °C...60 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.759
Gross weight	5.009
Код ТНВЭД	85369001
EAN	4028177507180
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии