Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TX 7888.040

Сетевой шкаф TX CableNet

Состояние: 31.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

TX 7888.040 - Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

IT network rack, pre-configured with glazed door, 19" mounting angles, side panels and base/plinth.

Функции

Арт. №	TX 7888.040
Исполнение	1st generation С обзорной дверью С боковыми стенками

Функции

Преимущества	Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа One-piece roof plate, solid, screw-fastened including concealed cut-out in the rear third to accommodate a fan unit for active ventilation. To support passive ventilation, the roof plate may optionally be raised with spacers Roof including concealed cut-out to accommodate a fan unit for active ventilation. Комплектующие TS и VX Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал	Корпус: листовая сталь Door: Sheet steel, 1.2 mm Side panel: Sheet steel, 1.2 mm 482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm Корпус: листовая сталь Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	RAL 7035 Enclosure frame, roof and doors, incl. handles: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

Функции

Комплект поставки	Enclosure with glazed front door and rear door Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E One-piece solid roof plate, screw-fastened, with concealed cut-out for fan mounting plate Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели Протестированное заземление рамы согласно EN 60 950 смонтировано Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади Base/plinth system VX, 100 mm, fitted 4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются) Base/plinth trim panels, ventilated (supplied loose) 4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) Набор щеток для ввода кабеля через крышу (прилагается) 10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются) 24 x 482.6 mm (19") fastener, 1 U, conductive (supplied loose) 50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) 4 кабельных шины для фиксации кабеля по глубине шкафа с помощью кабельных зажимов (прилагаются) IPPC-паллета 19" профильные шины
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 800 мм
Единиц высоты	24 U
Единиц высоты	24 U
Высота цоколя	100 мм

Функции

Высота вкл. цоколь	1 300 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	445 мм
Исполнение	смонтированные С боковыми стенками
Roof design	Потолочная панель, цельная, на винтах с закрытым вырезом для вентиляторного модуля
Design doors	Glazed door, one-piece с защитным стеклом 3 мм
Rear door design	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	19" плоскость спереди и сзади
Mounting angles position	Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
Нагрузочная способность	5000 N
Указание	To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	102
Gross weight	107.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177972438
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)