Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7979.723

Модуль защиты от перенапряжения тип 3

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7979.723 - Модуль защиты от перенапряжения тип 3

Компактный модуль защиты от перенапряжения для потребителей (тип 3) с сигнальным реле для крепления на каркасе шкафа. Модули служат для защиты чувствительного оборудования и представляют собой третью или заключительную ступень в цепочке защиты от перенапряжения. Дополнительно в здании или этажном распределителе должны использоваться органы защиты от перенапряжения типов 1 и 2.

Функции

Арт. №	DK 7979.723
Исполнение	Устройство защиты от перенапряжения тип 3
Описание продукта	Компактный модуль защиты от перенапряжения для
	потребителей (тип 3) с сигнальным реле для крепления на
	каркасе шкафа. Модули служат для защиты чувствительного
	оборудования и представляют собой третью или
	заключительную ступень в цепочке защиты от
	перенапряжения. Дополнительно в здании или этажном
	распределители должны использоваться органы защиты от
	перенапряжения типов 1 и 2.
Преимущества	Решение по защите от перенапряжения, готовое к
	подключению и работе
	Универсальное использование
	Высокая надежность – разрядники могут быть заменены в
	случае дефекта или прерывания питания
	Удобное в обслуживании исполнение благодаря вставной
	конструкции защитных модулей
	Исполнения на ток на фазу 16 А/32 А, 1- или 3-фазные
	Исполнения с кабелем подключения и разъемами СЕЕ
	Применение в сетях TN-S-сеть
	Линии подключения L/N и N/PE
	Визуальный контроль состояния непосредственно на
	разряднике
	Вывод сообщений о состоянии через беспотенциальное реле
	например, в инженерные системы здания
	Экономящий место монтаж благодаря компактной
	конструкции

© Rittal 2025 2

Функции

Материал	Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	11 кВт
Тип подключения (электрического)	Штекер/разъем СЕЕ
Номинальный ток (макс.)	16 A
Директивы	Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU Директива по ЭМС 2014/30/EU
Стандарты	M9K 61 643-11 EN 61 643-11
Размер	Ширина: 44 мм Высота: 75 мм Длина: 250 мм
Подключение входного кабеля (тип/длина)	H05VV-F5G2.5, 1 м
Подключение выходного кабеля (тип/длина)	H05VV-F5G2.5, 1 м
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.22
Gross weight	2.52
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177948549
E-Number Sweden	E8439042
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

© Rittal 2025 3