

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.004

## Держатель шин

Состояние: 03.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.004 - Держатель шин для плоских медных шин

Для плоских медных шин 800 А.

## Функции

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Арт. №                         | SV 9340.004  |
| Материал                       | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0  |
| Цвет                           | RAL 7035   |
| Номинальное рабочее напряжение | 1000 В, 3~   |
| Указание к арт. №              | При использовании шин 12 x 5/10 мм дополнительно необходимо использовать вставной элемент 9340.090.<br>Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания<br>Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением  |
| Electrical ratings UL (SCCR)   | 22 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars<br>25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars<br>30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars<br>65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Количество полюсов             | 4-пол.   |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Подходит для арт. №           | 3580000<br>3581000<br>3582000<br>3583000<br>3584000<br>3580100<br>3581100<br>3585005<br>3586005          |
| С внутренним креплением       | да   |
| Расстояние между центрами шин | 60 mm  |
| Подходит для шин              | 12 x 5 - 30 x 10   |
| Упаковка                      | 4 шт.  |
| Вес нетто                     | 0,84 kg  |
| Gross weight                  | 0,915 kg   |
| Код ТНВЭД                     | 85469010   |
| ETIM 9                        | EC001166   |
| ECLASS 8.0                    | 27400607   |
| Описание продукта             | SV держатель шин, 4-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, для шины ШВ: 12x5-30x10 мм, UL-исполнение |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |