Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9342.050

Держатели шин PLS

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 9342.050 - Держатели шин PLS

Для шин специальной формы PLS 800 A/1600 A, 3-полюсные и 4-полюсные, с возможностью надстройки.

Функции

Арт. №	SV 9342.050
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение	1000 В, 3~ 1500 В (DC)
Electrical ratings UL (SCCR)	25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, PLS 1600 busbars 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars 35 kA - 600 V, support spacing 150 mm, PLS 1600 busbars 65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, support spacing 100 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Указание к арт. №	Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Возможность надстройки	да
Количество полюсов	3-пол.
Подходит для шин	PLS 1600
Подходит для арт. №	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
С внутренним креплением	да

Функции

Расстояние между центрами шин	60 mm
Сертификаты	UL
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.56
Gross weight	0.601
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177525641
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK