

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.310

Адаптер подключения

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.310 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.310
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	800 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Отвод проводов	сверху/снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применимением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 150 мм Высота: 210 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	95 - 185 мм ²

ФУНКЦИИ

Подключение проводов, многопроволочных	95 - 300 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)	33 x 26 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	33 x 21 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)	33 x 21 мм
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)	1000 В (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)	1500 В (DC)
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.74
Gross weight	1.772
Доля меди (кг / штук)	0.207
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177525672
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK