#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.314

# Комплект расширения адаптера подключения

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9342.314 - Комплект расширения адаптера подключения для 4-пол. исполнения

1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения (SV 9342.310/9342.320) для создания 4-полюсной конструкции.

#### Функции

Арт. №	SV 9342.314
Описание продукта	1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	800 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 1~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с АСприменением
Количество полюсов	1-пол.
Подходит для арт. №	9342.310
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 270 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	95 - 185 мм²

© Rittal 2025

### Функции

Подключение проводов, многопроволочных	95 - 300 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш х В)	33 х 26 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x B)	33 х 21 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш х В)	33 х 21 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.8
Gross weight	0.88
Доля меди (кг / штук)	0.096
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177536869
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

06	ADO
Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3