

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.210

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 14.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.210 - Силовой предохранительный разъединитель NH

Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | SV 9343.210 |
| Исполнение | For 60 mm busbar systems |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001 |
| Клемма для гибких медных шин | Clamping area width: 50 мм Clamping area height: 10 мм |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Отвод проводов | сверху/снизу |
| Тип подключения (электрического) | Винт M10 |
| Номинальный ток макс. | 400 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Для размера NH | 2 |
| Указание | Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения". |
| Test specification | МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки) |
| Размер | Ширина: 210 мм Высота: 298 мм |

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Подключение проводов | 10 - 240 мм ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Round conductor cross-section | 10 - 240 мм ² |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3,358 kg |
| Gross weight | 3,36 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 1 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Описание продукта | SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 2, 400 А, 690 В, 3-пол., винт M10 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |