

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.110**

**Силовой предохранительный  
разъединитель NH**

Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LÖH GROUP

# SV 9344.110 - Силовой предохранительный разъединитель NH

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9344.110
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин for mounting plate assembly	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	250 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	1
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 184 мм Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Количество полюсов	3-пол.

## ФУНКЦИИ

Round conductor cross-section	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.138
Gross weight	2.14
Доля меди (кг / штук)	0.3
Код ТНВЭД	85365080
EAN	4028177540606
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK