

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 13.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - Силовой предохранительный разъединитель NH

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9344.110 |
| Исполнение | Для монтажной панели |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001 |
| Клемма для гибких медных шин | Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм |
| for mounting plate assembly | да |
| Указание | Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения". |
| Отвод проводов | сверху/снизу |
| Тип подключения (электрического) | Винт M10 |
| Номинальный ток макс. | 250 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Для размера NH | 1 |
| Test specification | МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки) |
| Размер | Ширина: 184 мм Высота: 298 мм |
| Подключение проводов | 10 - 150 мм ² |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Round conductor cross-section | 10 - 150 мм ² |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,138 kg |
| Gross weight | 2,14 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,3 |
| Код ТНВЭД | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Описание продукта | SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 А, 690 В, 3-пол., винт М10, для установки на монтажную панель |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |