

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.908

Многофункциональные корпуса

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.908 - Многофункциональные корпуса

Twin-walled aluminium enclosure for outdoor siting with resistance class RC 2.



Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | CS 9751.908 |
| Материал | Enclosure, roof, doors(s), gland plate: Aluminium, AlMg3, 2.0 mm Mounting plate(s): Aluminium, AlMg3, 3.0 mm Support rail: Stainless steel 1.4016 (AISI 430) |
| Поверхность | Порошковое покрытие Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Weather canopy with ventilation, prepared for mounting of a Direct Air Cooling system (DAC) Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°) Swing lever handle and profile half-cylinder, lock BJ20027 Cable management base/plinth with all-round panelling Фланш-панели Панель основания Монтажная панель |
| Размер | Ширина: 1.000 мм Высота: 1.050 мм Глубина: 500 мм |
| Размеры | Общая высота: 1.600 мм Высота дождевой крыши: 130 мм Высота цоколя: 400 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 841 мм x 948 мм |

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Кол-во дверей | 1 |
| Угол открытия двери | Ок. 155° |
| Замок | Исполнение замка: 3-point locking system with single and double-lock cylinder Количество замков: 1 Замочный вкладыш: VJ20027 |
| Фланш-панель | Размер: 2 Кол-во: 2 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Указание к арт. № | Срок поставки по запросу |
| Основной материал | Алюминий |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 82 kg |
| Gross weight | 92 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| Описание продукта | CS Multifunctional enclosure MFG 8, 1-door, twin-walled, WHD 1000x1600x500 mm |