

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# EL 2092.500

## Tuercas enjauladas

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2092.500 - Tuercas enjauladas

M5/M6, para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19").

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Referencia                | EL 2092.500  |
| Ejecución                 | sin contacto   |
| Descripción producto      | Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8--2,5 mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19"). |
| Dimensiones               | Rosca: M5  |
| Para grosores de material | 0,8 - 2,5 mm   |
| Unidad de embalaje        | 50 pza(s).   |
| Peso neto                 | 0.15 kg  |
| Peso bruto                | 0.221 kg   |
| Código arancelario        | 73181692   |
| ETIM 9                    | EC002358   |
| ETIM 8                    | EC002358   |
| ECLASS 8.0                | 23110815   |
| Descripción producto      | EL TUERCA ENJAULADA M5, 0,8-2,0 - 50P. .   |