


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.210

Trenzas planas de puesta a tierra

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.210 - Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.



Características

Referencia	SZ 2412.210
Descripción producto	De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
Sección	10 mm ²
Conexión	M6 – M6
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 200 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	0.21 kg
Peso bruto	0.26 kg
Código arancelario	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Características

Descripción producto

SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 10MM2 200MM

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)