Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SK 3239.060

# Filtro de salida

Estado: 13/07/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

# SK 3239.060 - Filtro de salida EMC

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3239.060 |
| Ejecución | EMC |
| Descripción producto | Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida. |
| Material | ABS |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Filtro de salida<br>Estera filtrante EMC |
| Sección de montaje | Ancho escotadura: 177 mm<br>Altura escotadura: 177 mm |
| Adecuados para referencia | SK 3239.6xx |
| Dimensiones | Anchura: 204 mm<br>Altura: 204 mm<br>Profundidad: 24 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP54 incl. estera filtrante EMC<br>IP 56 con estera filtrante EMC y cubierta de protección contra agua a presión |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.4 |

# Características

| | |
|---|---|
| Peso bruto | 0.413 |
| Código arancelario | 39269097 |
| EAN | 4028177651784 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |