Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.824 Ventilador con filtro Blue e+

Estado: 29/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3239.824 - Ventilador con filtro Blue e+ EMC

Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.







Características

Referencia	SK 3239.824
Ejecución	montaje mural EMC
Descripción producto	Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
Ventajas	Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario Montaje sin herramientas
Material	Plástico
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
Ventilador	Axial, motor de corriente continua
Caudal de aire soplado libre (con filtro)	Para c.c.: 100 m³/h

© Rittal 2025 2

Características

ra c.c.: 75 m³/h V (c.c.) ra c.c.: 5,7 kW ra c.c.: 0,27 A chura: 204 mm ura: 204 mm ofundidad: 105 mm mm
ra c.c.: 5,7 kW ra c.c.: 0,27 A chura: 204 mm ura: 204 mm ofundidad: 105 mm
ra c.c.: 0,27 A chura: 204 mm ura: 204 mm ofundidad: 105 mm
chura: 204 mm ura: 204 mm ofundidad: 105 mm
ofundidad: 105 mm
mm
cho escotadura: 177 mm ura escotadura: 177 mm
54 con filtro 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
oo 12 con filtro oo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
tomático/fusible: 2 A
ra mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los uipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de mperatura.
5 °C55 °C
0 °C70 °C
ra c.c.: 51 dB(A)
oza(s).
24
145915
28177985537
000320
000320

© Rittal 2025 3

Características

ECLASS 8.0 27180716

Aprobaciones

Aprobaciones	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025