

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.058**

**Elemento superior inclinado**

Estado: 18/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.058 - Elemento superior inclinado para VX

Para el equipamiento posterior de armarios VX25 individuales o ensamblados de chapa de acero, pintados, con abertura máxima en el punto de ensamblaje hacia el tejado contiguo.



## Características

Referencia	SZ 4000.058
Datos técnicos	Reborde sobresaliente frontal: 8 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. juntas y material de fijación
Dimensiones	Alt. frontal: 35 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Observación referente a la referencia	Para consultas o pedidos rogamos indicar el código completo de ejecución. Plazo de entrega bajo demanda

# Características

---

Código de ejecución	Inclinación tejado: 1= 30° (estándar EHEDG) o 2 = 45° Ancho rack: ... mm (máx. 1200 mm) Profundidad de armario: ... mm 1 = para rack VX individual 2 = para rack VX izquierdo final ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión) 3 = para rack VX derecho final ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión) 4 = para rack VX central ensamblado (cada uno con una junta de perfil en T y accesorios de unión) Ejemplo: 1 - 800 - 600 - 1 (elemento superior con inclinación de tejado de 30° - ancho 800 mm - profundidad 600 mm - para rack individual VX)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.1 kg
Código arancelario	94039910

---