


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300

Mesa de montaje

Estado: 23/01/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Mesa de montaje

Las mesas de montaje para el montaje de placas y envoltentes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| Referencia | AS 4050.300 |
| Ejecución | 300 ENH (regulación eléctrica de la inclinación y la altura) |
| Descripción producto | Las mesas de montaje para el montaje de placas y envoltentes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura. |
| Ventajas | Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica Sin usar ocupan poco espacio Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido |
| Datos técnicos | Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80° |
| Unidad de envase | Mesa de montaje 1 UE de elemento tensor abajo 1 UE de elemento tensor arriba Cargador Batería |
| Observación | La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm. Para los países de EE.UU., Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Japón se precisa adicionalmente la fuente de alimentación multitensión 4050.219, así como el adaptador de conexión 4050.222 |
| Dimensiones máquinas | Anchura: 1.400 mm Profundidad: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Anchura: 1.110 mm Altura: 1.900 mm |

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| Dimensions support surface min. | Anchura: 1.110 mm Altura: 1.230 mm |
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Altura de trabajo | Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 230 |
| Peso bruto | 250 |
| Código arancelario | 84279000 |
| EAN | 4028177804746 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|