

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.143

**Perforadora de chapa de
hendiduras, redonda**

Estado: 4/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.143 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | AS 4055.143 |
| Ejecución | Con triple división |
| Descripción producto | Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica. |
| Unidad de envase | Matrices Punzón |
| Material mecanizable | Acero inoxidable |
| Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable | 2.5 mm |
| Ø punzonadora | 43.2 mm |
| Observación | Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Tornillo tensor (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Tornillo tensor hidráulico Ø | 19 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.454 kg |
| Peso bruto | 0.486 kg |
| Código arancelario | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

Características

Descripción producto

AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo