Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6720.500

Partes superiores para montaje de 3 piezas

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



TP 6720.500 - Partes superiores para montaje de 3 piezas

Cuatro anchuras ofrecen las mejores condicones para una monitorización individualizada y un montaje en tres piezas del TopPult-System.

Características

| Referencia | TP 6720.500 | | |
|--|--|--|--|
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado | | |
| Superficie | imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada | | |
| Color | RAL 7035 | | |
| Unidad de envase | Caja Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables | | |
| Código IK | IK08 | | |
| Material básico | Chapa de acero | | |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 720 mm Profundidad: 240 mm | | |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 | | |
| Protection category NEMA | NEMA 12 | | |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). | | |
| Peso neto | 19.2 | | |
| Peso bruto | 20.21 | | |
| Código arancelario | 94032080 | | |
| EAN | 4028177554269 | | |
| ETIM 9 | EC000784 | | |

© Rittal 2025 2

Características

| ECLASS 8.0 27180504 | 04 |
|---------------------|----|

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3